DHB-E 18/21/24 LCD

KOMFORT-DURCHLAUFERHITZER

PRODUKT-NR.: 236745

Behalten Sie alles im Blick

Bei diesem Durchlauferhitzer regelt die 3i-Technologie die Wassertemperatur kon tinuierlich mit drei elektronischen Sensoren. So bleibt die Wassertemperatur unter der Dusche für Sie konstant und gradgenau bis zur Leistungsobergrenze des Geräts.



Im Handumdrehen richtig entscheiden

Auf dem Liquid Crystal Display (LCD) stellen Sie die Temperatur bei Ihrem Durchlauferhitzer sofort und mühelos ein. Mit dem Drehwähler ermitteln Sie direkt Ihre Wunschtemperatur und legen diese schnell und stufenlos fest.



DHB-E 11/13 LCD
Produkt-Nr.: 236743



DHB-E 18 LCD 25A
Produkt-Nr.: 236744



DHB-E 27 LCD
Produkt-Nr.: 236746

Die wichtigsten Merkmale

- Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer
- Gradgenaue Wunschtemperatur von 20-60 °C dank 3i-Technologie
- Ausreichend Warmwasser für mehrere Entnahmestellen
- LC-Display zur Temperaturanzeige
- Temperaturwahl in 1 °C-Schritten
- Breite Modellpalette
- Auf Wunsch Verbrühschutz dauerhaft bei 43 °C aktivierbar
- Mit Funkfernbedienung kombinierbar





Typ	DHB-E 11/13 LCD	DHB-E 18 LCD 25A	DHB-E 18/21/24 LCD
Bestell-Nr.	236743	236744	236745

Technische Daten

Nennspannung	400 V	400 V	400 V
Nennleistung	11/13,5 kW	18 kW	18/21/24 kW
Nennstrom	17,5/19,5 A	26 A	29/31/35 A
Absicherung	20 A	25 A	32/32/35 A
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Phasen	3/PE	3/PE	3/PE
Spezifische Leitfähigkeit σ15 ≤	1111 µS/cm	1111 µS/cm	1111 µS/cm
Spezifischer Widerstand ρ15 ≥	900 Ω cm	900 Ω cm	900 Ω cm
Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25
Temperatureinstellung	20-60 °C	20-60 °C	20-60 °C
Farbe	weiß	weiß	weiß
Einschaltwassermenge	>2,5 l/min	>2,5 l/min	>2,5 l/min
Höhe	466 mm	466 mm	466 mm
Breite	225 mm	225 mm	225 mm
Tiefe	116 mm	116 mm	116 mm
Gewicht	2,80 kg	2,90 kg	2,90 kg
Energieeffizienzklasse	A	A	A



Typ	DHB-E 27 LCD
Bestell-Nr.	236746

Technische Daten

Nennspannung	400 V
Nennleistung	27 kW
Nennstrom	39 A
Absicherung	40 A
Frequenz	50/- Hz
Phasen	3/PE
Spezifische Leitfähigkeit σ15 ≤	1111 µS/cm
Spezifischer Widerstand ρ15 ≥	900 Ω cm
Schutzart (IP)	IP25
Temperatureinstellung	20-60 °C
Farbe	weiß
Einschaltwassermenge	>2,5 l/min
Höhe	466 mm
Breite	225 mm
Tiefe	116 mm
Gewicht	2,90 kg
Energieeffizienzklasse	A

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:
www.stiebel-eltron.de